KARTLI KİLİTLER
CARD OPERATED LOCKS



İ Serisi

KONUKLARA SAMİMİ
BİR KARŞILAMA
WARM WELCOME
TO GUESTS

KD040/80-710

İ SERİSİ EKRANLI MODEL
İ SERIES WITH SCREEN



Mifare Teknolojisi/Otel Tipi
Mifare Technology/Hotel Type

TFT EKRAN1.77"
1.77" TFT SCREEN



GİZLİ BAREL
HIDDEN CYLINDER



HARİCİ PİL BESLEMESİ
EXTERNAL BATTERY UNİT



TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KD040/80-710
SİSTEM/SYSTEM	**Elektronik devre kartı NXP (PHILIPS) 936**/Electronic board NXP (PHILIPS) 936
İŞLETİM SİSTEMİ/FUNCTION	**Otel veya Ofis versiyonu olarak kullanılabilir**/It can be used either Hotel & Office versions
BİLGİ AKTARIMI/DATA TRANSFER	**Radyo sinyalleri ile**/With radio signals
KART OKUYUCU PANELİ/CARD READER PANEL	**TFT Ekran-1.77 inch ekran boyutu**/TFT Screen-1.77 inch
FİZİKSEL TEMAS/PHYSICAL CONTACT	**Yok**/No
UZAKTAN KUMANDA/REMOTE CONTROL UNIT	**Opsiyonel infrared kumanda**/Optional Infrared Unit
BAKIM/MAINTENANCE	**Gerektirmez**/No Need
SINIRLAMA/LIMITATIONS	**Tarih ve saat sınırlaması yapılabilir**/Date & time settings can be done
ALARM FONKSIYON/ALARM FUNCTION	**Düşük voltaj, kapı kapanmadığında**/Low voltage, the door is not closed
DÜŞÜK ENERJİ UYARISI/LOW POWER WARNING	**Sesli**/Audio
PİL ZAYIF UYARISI SONRASI AÇILIŞ OPENING AFTER LOW POWER WARNING	**Minimum 50 kez açma izni**/Audio alarm 50 times more opening afterwards
AÇILIŞ ZAMANI/UNLOCKING TIME	**Kart okutulduktan 1 saniye sonra**/1 second after card reading
GÜVENLİK KODU SİSTEMİ/SECURITY CODE SYSTEM	**3 seviyeli**/levels
ZAMAN KONTROLÜ/TIME CONTROL	**mcu RTC**
KART TEKNOLOJİSİ/CARD TECHNOLOGY	**MIFARE 1K S50 kart 13,56 MHz, Kilitleme ve Enerji tasarrufu için**/MIFARE 1K S50 card 13,56 MHz, for locking & energy savers
KART STANDARDI/CARD STANDARD	**ISO/IEC 14443 A**
KART OKUMA HIZI/CARD READING TIME/SPEED	**0,035 saniyeden daha az**/Less than 0.035 second
KİLİT AÇIK KALMA ZAMANI/MOTOR LOCKING TIME	**5 saniye**/5 second
ÇALIŞMA SICAKLIĞI/WORKING TEMPERATURE	**-15°C~+60°C**
NEM ORANI/HUMIDITY RATE	**15-95%RH**
ÇALIŞMA FREKANSI/WORKING FREQUENCY	**13.56MHz**
ENERJİ/POWER VOLTAGE	**DC9V-12V (8 adet 1,5 V AA alkalin pil ile)**/DC9V-12V (8 pieces 1,5 V AA Alkaline Batteries)
GÜÇ SARFİYATI/POWER WASTE	**Statik**/Static<15 uA • **Dinamik**/Dynamic<120 mA
PİL KULLANM ÖMRÜ/BATTERY LIFE	**8x1,5V AA alkalin pil ile kullanıma bağlı olarak ortalama 1 yıl**/8x1,5V AA Alkaline Batteries, (apprx. 1 year depending on usage)
AĞIRLIK/WEIGHT	**3,00 kg (iç kilit ve silindir ile)**/3,15 kg (include 35 mm mortise and cylinder)
KAPI KALINLIĞI/DOOR THICKNESS	**47mm-56mm**
KAPI SEREN GENİŞLİĞİ/DOOR WIDTH	**Minimum 125 mm**/Minimum 75 mm (may change depending on mortise lock)
İÇ KİLİT/MORTISE LOCK	**Mikro elektronik motor ile-Ayna genişliği 22 mm**/With micro electronic motor-Forend Plate width 22 mm
KAYIT HAFIZASI/RECORD MEMORY	**1000 adet el terminali ile**/1000 pieces by using hand terminal
SÜREKLİ GEÇİŞ MODU/CONSTANT PASSAGE MODE	**Var**/Yes
ARKADAN KİLİTLEME/DOUBLE LOCK	**Mekanik topuz veya elektronik olarak butona basılarak**/By back button electronically or by turning knob manually
ARKADAN KİLİTLEME UYARISI/DOUBLE LOCKING WARNING	**Işıklı ve sesli uyarı ile**/Visual & sound warning
GÖSTERGE İŞARETLERI/INDICATOR SIGNS	**Ön panel üzerinde Rahatsız Etmeyiniz ve Odayı Temizleyeniz simgeleri**/Do Not Disturb & Clean Room signs on front panel
KİLİTLEME/LOCKING	**Mikro elektronik motor ile**/With micro electronic motor
OPSİYONEL AÇILIŞ/OPTIONAL UNLOCKING	**Mekanik anahtar ile**/By mechanical key
HARICI PIL BESLEMESI/EXTERNAL BATTERY BACK UP	**Pil bitimi durumunda 9 V kare pil kullanılarak açılış yapılabilir.**/By using 9 V battery
TANIMSIZ KART UYARISI/UNREGISTERED CARD WARNING	**Işıklı, sesli, yazılı uyarı**/Visual, audio and written warning

