KARTLI KİLİTLER
CARD OPERATED LOCKS



KD040/80-800

PASLANMAZ SERİ-PASLANMAZ
STAINLESS SERIES-STAINLESS STEEL



Mifare Teknolojisi/Otel Tipi
Mifare Technology/Hotel Type

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KD040/80-800
SİSTEM SYSTEM	**Elektronik devre kartı NXP (PHILIPS) 936** Electronic board NXP (PHILIPS) 936
BİLGİ AKTARIMI DATA TRANSFER	**Radyo sinyalleri ile** With radio signals
FİZİKSEL TEMAS PHYSICAL CONTACT	**Yok** No
BAKIM MAINTENANCE	**Gerektirmez** No need
SINIRLAMA LIMITATION	**Saat ve tarih sınırlaması yapılabilir** Time and date can be limited
ALARM FONKSİYONU ALARM FUNCTION	**Düşük voltaj, kapı kapanmadığında** Low voltage, the door is not closed
DÜŞÜK ENERJİ UYARISI LOW POWER WARNING	**Sesli** Audio
PİL ZAYIF UYARISI SONRASI AÇILIŞ OPENING AFTER LOW POWER WARNING	**Minimum 50 kez açma izni** Audio alarm 50 times more opening afterwards
AÇILIŞ ZAMANI UNLOCKING TIME	**Kart okutulduktan 1 saniye sonra** 1 second after card reading
GÜVENLİK KODU SİSTEMİ SECURITY CODE SYSTEM	**3 seviyeli**/levels
ZAMAN KONTROLÜ TIME CONTROL	**Gerçek zamanlı saat ile PHILIPS 8563** With real time clock PHILIPS 8563
KART TEKNOLOJİSİ CARD TECHNOLOGY	**MIFARE 1K S50 kart 13,56 MHz, Kilitleme ve Enerji tasarrufu için** MIFARE 1K S50 card 13,56 MHz, for locking & energy savers
KART STANDARDI CARD STANDARD	**ISO/IEC 14443 A**
KART OKUMA HIZI CARD READING TIME/SPEED	**0,035 saniyeden daha az** Less than 0.035 second
KİLİT AÇIK KALMA ZAMANI MOTOR LOCKING TIME	**5 saniye** 5 second
ÇALIŞMA SICAKLIĞI WORKING TEMPERATURE	**-15°C~+60°C**
NEM ORANI HUMIDITY RATE	**15-95%RH**
ÇALIŞMA FREKANSI WORKING FREQUENCY	**13.56MHz**
ENERJİ POWER VOLTAGE	**DC4.5V-6V (4 adet 1,5 V alkalin pil ile)** DC4.5V-6V (4 pieces 1,5 V AA alkaline batteries)
GÜÇ SARFİYATI POWER WASTE	**Statik/**Static<15 uA • **Dinamik** Dynamic<120 mA
PİL KULLANM ÖMRÜ BATTERY LIFE	**4x1,5V AA alkalin pil ile kullanıma bağlı olarak ortalama 1 yıl** 4x1,5V AA alkaline batteries, (apprx. 1 year depending on usage)
AĞIRLIK WEIGHT	**3,05 kg (iç kilit ve silindir ile)** 3,05 kg (include mortise and cylinder)
KAPI KALINLIĞI DOOR THICKNESS	**38 mm-70 mm**
KAPI SEREN GENİŞLİĞİ DOOR WIDTH	**Minimum 110 mm**
KAYIT HAFIZASI RECORD MEMORY	**1000 adet el terminali ile** 1000 pieces by using hand terminal
SÜREKLİ GEÇİŞ MODU CONSTANT PASSAGE MODE	**Var** Yes
ARKADAN KİLİTLEME UYARISI DOUBLE LOCKING WARNING	**Sesli & Görsel** Audio & Visual
KİLİTLEME LOCKING	**Mikro elektronik motor ile** With micro electronic motor
OPSİYONEL AÇILIŞ OPTIONAL UNLOCKING	**Mekanik anahtar ile** With mechanical key
TANIMSIZ KART UYARISI UNREGISTERED CARD WARNING	**Sesli** Audio
KULLANIM USAGE	**Dış mekan kullanımına uygundur** Suitable for outdoor use





