KARTLI KİLİTLER
CARD OPERATED LOCKS



ÜST DÜZEY
GÜVENLİK
HIGH LEVEL
SECURITY

KD040/87-230

LÜKS SERİ/OFİS TİPİ-SATEN
LUXURY SERIES/OFFICE TYPE-SATIN



GİZLİ DENETİM
HİDDEN CONTROL

GİZLİ BAREL
HIDDEN CYLINDER



ELEKTRONİK
KİLİTLEME BUTONU
ELECTRONIC
LOCKING BUTTON



TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KD040/87-230
SİSTEM/SYSTEM	**Elektronik devre kartı NXP (PHILIPS) 936/**Electronic board NXP (PHILIPS) 936
BİLGİ AKTARIMI/DATA TRANSFER	**Radyo sinyalleri ile/**With radio signals
FİZİKSEL TEMAS/PHYSICAL CONTACT	**Yok/**No
BAKIM/MAINTENANCE	**Gerektirmez/**No Need
ALARM FONKSIYON/ALARM FUNCTION	**Düşük voltaj/**Low voltage
DÜŞÜK ENERJİ UYARISI/LOW POWER WARNING	**Sesli/**Audio
PİL ZAYIF UYARISI SONRASI AÇILIŞ OPENING AFTER LOW POWER WARNING	**Minimum 50 kez açma izni/**Audio alarm 50 times more opening afterwards
AÇILIŞ ZAMANI/UNLOCKING TIME	**Kart okutulduktan 1 saniye sonra** 1 second after card reading
GÜVENLİK KODU SİSTEMİ/SECURITY CODE SYSTEM	**3 seviyeli/**levels
ZAMAN KONTROLÜ/TIME CONTROL	**mcu RTC**
KART TEKNOLOJİSİ/CARD TECHNOLOGY	**MIFARE 1K S50 kart 13,56 MHz, kilitleme ve enerji tasarrufu için/** MIFARE 1K S50 card 13,56 MHz, for locking & energy savers
KART STANDARDI/CARD STANDARD	**ISO/IEC 14443 AISO/IEC 14443 A**
KART OKUMA HIZI/CARD READING TIME/SPEED	**0,035 saniyeden daha az/**Less than 0.035 second
KİLİT AÇIK KALMA ZAMANI/MOTOR LOCKING TIME	**5 saniye/**5 second
ÇALIŞMA SICAKLIĞI/WORKING TEMPERATURE	**-15°C~+60°C**
NEM ORANI/HUMIDITY RATE	**15-95%RH**
ÇALIŞMA FREKANSI/WORKING FREQUENCY	**13.56MHz**
ENERJİ/POWER VOLTAGE	**DC4.5V-6V (4 adet 1,5 V alkalin pil ile)/**DC4.5V-6V (4 pieces 1,5 V AA alkaline batteries)
GÜÇ SARFİYATI/POWER WASTE	**Statik/**Static**<15 uA • Dinamik/**Dynamic**<120 mA**
PİL KULLANM ÖMRÜ/BATTERY LIFE	**4x1,5V AA alkalin pil ile kullanıma bağlı olarak ortalama 1 yıl/** 4x1,5V AA alkaline batteries, (apprx. 1 year depending on usage)
AĞIRLIK/WEIGHT	**3,15 kg (35 mm iç kilit ve silindir ile)/**3,15 kg (include 35 mm mortise and cylinder)
KAPI KALINLIĞI/DOOR THICKNESS	**38 mm-70 mm**
KAPI SEREN GENİŞLİĞİ/DOOR WIDTH	**Minimum 75 mm (iç kilide göre değişebilir)/**Minimum 7 5mm (may change depending on mortise lock)
AÇILIŞ KAYIT HAFIZASI/ OPENING RECORD MEMORY	**200 adet/**200 pieces
KULLANICI KART SAYISI/NUMBER OF USER CARD	**1000 adet/**1000 pieces
SÜREKLİ GEÇİŞ MODU/CONSTANT PASSAGE MODE	**Var/**Yes
ARKADAN KİLİTLEME UYARISI/ DOUBLE LOCKING WARNING	**Sesli & Görsel/**Audio & Visual
UYGULANABİLEN KİLİTLER/APPLICABLE MORT	**Opsiyonel (silindirli gömme kilit)/**Optional (cylindrical mortise lock)
KİLİTLEME/LOCKING	**Mikro elektronik motor ile/**With micro electronic motor
GÖRSEL UYARI/VISUAL ALERT	**Var/**Yes
KAYAR TİP BAREL KAPAĞI/ SLIDING TYPE CYLINDER COVER	**Var/**Yes
MONTAJ PLAKASI/BACK PLATE	**Var/**Yes
OPSİYONEL AÇILIŞ/OPTIONAL UNLOCKING	**Mekanik anahtar ile/**With mechanical key
TANIMSIZ KART UYARISI/ UNREGISTERED CARD WARNING	**Sesli uyarı/**Audio





