KARTLI KİLİTLER
CARD OPERATED LOCKS



AKILLI VE KONFORLU GEÇİŞ
SMART AND COMFORTABLE ACCESS

KD040/87-250

LÜKS SERİ-SATEN
LUXURY SERIES-SATIN



Mifare Teknolojisi/Otel Tipi
Mifare Technology/Hotel Type

GİZLİ BAREL
HIDDEN CYLINDER



ELEKTRONİK
KİLİTLEME BUTONU
ELECTRONIC
LOCKING BUTTON



TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KD040/87-250
SİSTEM/SYSTEM	**Elektronik devre kartı NXP (PHILIPS) 936**/Electronic board NXP (PHILIPS) 936
BİLGİ AKTARIMI/DATA TRANSFER	**Radyo sinyalleri ile**/With radio signals
FİZİKSEL TEMAS/PHYSICAL CONTACT	**Yok**/No
BAKIM/MAINTENANCE	**Gerektirmez**/No need
SINIRLAMA/LIMITATION	**Saat ve tarih sınırlaması yapılabilir**/Time and date can be limited
ALARM FONKSİYONU/ALARM FUNCTION	**Düşük voltaj**/Low voltage
DÜŞÜK ENERJİ UYARISI/LOW POWER WARNING	**Sesli**/Audio
PİL ZAYIF UYARISI SONRASI AÇILIŞ OPENING AFTER LOW POWER WARNING	**Minimum 50 kez açma izni**/Audio alarm 50 times more opening afterwards
AÇILIŞ ZAMANI/UNLOCKING TIME	**Kart okutulduktan 1 saniye sonra**/1 second after card reading
GÜVENLİK KODU SİSTEMİ/SECURITY CODE SYSTEM	**3 seviyeli**/levels
ZAMAN KONTROLÜ/TIME CONTROL	**Mcu RTC**
KART TEKNOLOJİSİ/CARD TECHNOLOGY	**MIFARE 1K S50 kart 13,56 MHz, Kilitleme ve Enerji tasarrufu için**/MIFARE 1K S50 card 13,56 MHz, for locking & energy savers
KART STANDARDI/CARD STANDARD	**ISO/IEC 14443 A**
KART OKUMA HIZI/CARD READING TIME/SPEED	**0,035 saniyeden daha az**/Less than 0.035 second
KİLİT AÇIK KALMA ZAMANI/MOTOR LOCKING TIME	**5 saniye/5 second**
ÇALIŞMA SICAKLIĞI/WORKING TEMPERATURE	**-15°C~+60°C**
NEM ORANI/HUMIDITY RATE	**15-95%RH**
ÇALIŞMA FREKANSI/WORKING FREQUENCY	**13.56MHz**
ENERJİ/POWER VOLTAGE	**DC4.5V-6V (4 adet 1,5 V alkalin pil ile)**/DC4.5V-6V (4 pieces 1,5 V AA alkaline batteries)
GÜÇ SARFİYATI/POWER WASTE	**Statik**/Static<15 uA • **Dinamik**/Dynamic<120 mA
PİL KULLANM ÖMRÜ/BATTERY LIFE	**3x1,5V AA alkalin pil ile kullanıma bağlı olarak ortalama 1 yıl**/3x1,5V AA Alkaline Batteries, (apprx. 1 year depending on usage)
AĞIRLIK/WEIGHT	**3,15 kg (35 mm iç kilit ve silindir ile)**/3,15 kg (include 35 mm mortise and cylinder)
KAPI KALINLIĞI/DOOR THICKNESS	**38 mm-70 mm**
KAPI SEREN GENİŞLİĞİ/DOOR WIDTH	**Minimum 75 mm (iç kilide göre değişebilir)**/Minimum 75 mm (may change depending on mortise lock)
KAYIT HAFIZASI/RECORD MEMORY	**1000 adet el terminali ile**/1000 pieces by using hand terminal
SÜREKLİ GEÇİŞ MODU/CONSTANT PASSAGE MODE	**Var**/Yes
ARKADAN KİLİTLEME UYARISI DOUBLE LOCKING WARNING	**Sesli & Görsel**/Audio & Visual
UYGULANABİLEN KİLİTLER/APPLICABLE MORT	**Opsiyonel (silindirli gömme kilit)**/Optional (cylinder mortise lock)
KİLİTLEME/LOCKING	**Mikro elektronik motor ile**/With micro electronic motor
GÖRSEL UYARI/VISUAL ALERT	**Var**/Yes
KAYAR TİP BAREL KAPAĞI/SLIDING TYPE CYLINDER COVE	**Var**/Yes
MONTAJ PLAKASI/BACK PLATE	**Var**/Yes
OPSİYONEL AÇILIŞ/OPTIONAL UNLOCKING	**Mekanik anahtar ile**/With mechanical key
TANIMSIZ KART UYARISI/UNREGISTERED CARD WARNING	**Sesli**/Audio





