KARTLI KİLİTLER
CARD OPERATED LOCKS

OFİSİNİZ SİZİN KONTROLÜNÜZDE
YOUR OFFICE IS UNDER YOUR CONTROL



KD040/87-260

LÜKS SERİ/OFİS TİPİ-SATEN
LUXURY SERIES/OFFICE TYPE-SATIN



GİZLİ DENETİM
HIDDEN CONTROL

GİZLİ BAREL
HIDDEN CYLINDER



ELEKTRONİK KİLİTLEME BUTONU
ELECTRONIC LOCKING BUTTON



TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KD040/87-260
SİSTEM/SYSTEM	**Elektronik devre kartı NXP (PHILIPS) 936**/Electronic board NXP (PHILIPS) 936
BİLGİ AKTARIMI/DATA TRANSFER	**Radyo sinyalleri ile**/With radio signals
FİZİKSEL TEMAS/PHYSICAL CONTACT	**Yok**/No
BAKIM/MAINTENANCE	**Gerektirmez**/No Need
ALARM FONKSIYON/ALARM FUNCTION	**Düşük voltaj**/Low voltage
DÜŞÜK ENERJİ UYARISI/LOW POWER WARNING	**Sesli**/Audio
PİL ZAYIF UYARISI SONRASI AÇILIŞ OPENING AFTER LOW POWER WARNING	**Minimum 50 kez açma izni**/Audio alarm 50 times more opening afterwards
AÇILIŞ ZAMANI/UNLOCKING TIME	**Kart okutulduktan 1 saniye sonra**/1 second after card reading
GÜVENLİK KODU SİSTEMİ/SECURITY CODE SYSTEM	**3 seviyeli**/levels
ZAMAN KONTROLÜ/TIME CONTROL	**mcu RTC**
KART TEKNOLOJİSİ/CARD TECHNOLOGY	**MIFARE 1K S50 kart 13,56 MHz, kilitleme ve enerji tasarrufu için**/ MIFARE 1K S50 card 13,56 MHz, for locking & energy savers
KART STANDARDI/CARD STANDARD	**ISO/IEC 14443 AISO/IEC 14443 A**
KART OKUMA HIZI/CARD READING TIME/SPEED	**0,035 saniyeden daha az**/Less than 0.035 second
KİLİT AÇIK KALMA ZAMANI/MOTOR LOCKING TIME	**5 saniye/5 second**
ÇALIŞMA SICAKLIĞI/WORKING TEMPERATURE	**-15°C~+60°C**
NEM ORANI/HUMIDITY RATE	**15-95%RH**
ÇALIŞMA FREKANSI/WORKING FREQUENCY	**13.56MHz**
ENERJİ/POWER VOLTAGE	**DC4.5V (3 adet 1,5 V alkalin pil ile)**/DC4.5V-6V (3 pieces 1,5 V AA Alkaline Batteries)
GÜÇ SARFİYATI/POWER WASTE	**Statik**/Static**<15 uA • Dinamik**/Dynamic**<120 mA**
PİL KULLANM ÖMRÜ/BATTERY LIFE	**3x1,5V AA alkalin pil ile kullanıma bağlı olarak ortalama 1 yıl**/ 3x1,5V AA Alkaline Batteries, (apprx. 1 year depending on usage)
AĞIRLIK/WEIGHT	**3,15 kg (35 mm iç kilit ve silindir ile)**/3,15 kg (include 35 mm mortise and cylinder)
KAPI KALINLIĞI/DOOR THICKNESS	**38 mm-70 mm**
KAPI SEREN GENİŞLİĞİ/DOOR WIDTH	**Minimum 75 mm (iç kilide göre değişebilir)**/Minimum 75 mm (may change depending on mortise lock)
AÇILIŞ KAYIT HAFIZASI/OPENING RECORDS	**200 adet**/200 pieces
KULLANICI KART SAYISI/NUMBER OF USER CARD	**100 adet**/100 pieces
SÜREKLİ GEÇİŞ MODU/CONSTANT PASSAGE MODE	**Var**/Yes
ARKADAN KİLİTLEME UYARISI/ DOUBLE LOCKING WARNING	**Sesli & Görsel**/Audio & Visual
UYGULANABİLEN KİLİTLER/APPLICABLE MORT	**Opsiyonel (silindirli gömme kilit)**/Optional (cylindrical mortise lock)
KİLİTLEME/LOCKING	**Mikro elektronik motor ile**/With micro electronic motor
GÖRSEL UYARI/VISUAL ALERT	**Var**/Yes
KAYAR TİP BAREL KAPAĞI/ SLIDING TYPE CYLINDER COVER	**Var**/Yes
MONTAJ PLAKASI/BACK PLATE	**Var**/Yes
OPSİYONEL AÇILIŞ/OPTIONAL UNLOCKING	**Mekanik anahtar ile**/With mechanical key
TANIMSIZ KART UYARISI/ UNREGISTERED CARD WARNING	**Işıklı uyarı**/Visual





