KARTLI KİLİTLER
CARD OPERATED LOCKS



KD040/88-211

KALE ROZETLİ SERİ-ALTIN
KALE ROSETTE SERIES-GOLD





Mifare
Kart Teknolojisi
Mifare
Card Technology

Minimal Tasarım
Minimalist Design

Işıklı ve
Sesli Uyarı
Light and
Sound Warning

Zorlamalara
Karşı Koruma
Protection Against
Use of Force

Gizli Barel
Hidden Cylinder

1000 Kayıt Tutma
1000 Recording



KD040/88-213

KALE ROZETLİ SERİ-SİYAH
KALE ROSETTE SERIES-BLACK





TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KD040/88-211 I KD040/88-213
SİSTEM/SYSTEM	**Elektronik devre kartı STM8L**/Electronic board STM8L
BİLGİ AKTARIMI/DATA TRANSFER	**Radyo sinyalleri ile**/With radio signals
FİZİKSEL TEMAS/PHYSICAL CONTACT	**Yok**/No
BAKIM/MAINTENANCE	**Gerektirmez**/No need
SINIRLAMA/LIMITATION	**Saat ve tarih sınırlaması yapılabilir**/Time and date can be limited
ALARM FONKSİYONU/ALARM FUNCTION	**Düşük voltaj, kapı kapanmadığında**/Low voltage, the door is not closed
DÜŞÜK ENERJİ UYARISI/LOW POWER WARNING	**Sesli**/Audio
PİL ZAYIF UYARISI SONRASI AÇILIŞ/OPENING AFTER LOW POWER WARNING	**Max.50 kez açma izni**/Audio alarm 50 times max. more opening afterwards
AÇILIŞ ZAMANI/UNLOCKING TIME	**Kart okutulduktan 5 saniye sonra**/5 second after card reading
GÜVENLİK KODU SİSTEMİ/ECURITY CODE SYSTEM	**3 seviyeli**/3 levels
ZAMAN KONTROLÜ/TIME CONTROL	**Gerçek zamanlı saat ile NXP PCF85163**/With real time clock NXP PCF85163
KART TEKNOLOJİSİ/CARD TECHNOLOGY	**MIFARE 1K S50 kart 13,56 MHz, Kilitleme ve Enerji tasarrufu için** MIFARE 1K S50 card 13,56 MHz, for locking & energy savers
KART STANDARDI/CARD STANDARD	**ISO/IEC 14443 A**
KART OKUMA HIZI/CARD READING TIME/SPEED	**1 saniyeden daha az**/Less than 1 second
KİLİT AÇIK KALMA ZAMANI/MOTOR LOCKING TIME	**5 saniye**/5 second
ÇALIŞMA SICAKLIĞI/WORKING TEMPERATURE	**-10°C~+60°C**
NEM ORANI/HUMIDITY RATE	**15~90%RH**
ÇALIŞMA FREKANSI/WORKING FREQUENCY	**13.56MHz**
ENERJİ/POWER VOLTAGE	**DC4.5V-6.5V (4 adet 1,5 V LR6 alkalin pil ile)** DC4.5V-6.5V (4 pieces 1,5 V LR 6 alkaline batteries)
GÜÇ SARFİYATI/POWER WASTE STATIK	**Static<20 uA • Dinamik**/Dynamic<150 mA
PİL KULLANM ÖMRÜ/BATTERY LIFE	**4x1,5V LR6 alkalin pil ile kullanıma bağlı olarak ortalama 1 yıl** 4x1,5V LR6 alkaline batteries, (apprx. 1 year depending on usage)
AĞIRLIK/WEIGHT	**2,5-3 kg**
KAPI KALINLIĞI/DOOR THICKNESS	**38 mm-70 mm**
KAPI SEREN GENİŞLİĞİ/DOOR WIDTH	**Minimum 110 mm**
KAYIT HAFIZASI/RECORD MEMORY	**1000 adet el terminali ile**/1000 pieces by using hand terminal
SÜREKLİ GEÇİŞ MODU/CONSTANT PASSAGE MODE	**Var**/Yes
ARKADAN KİLİTLEME UYARISI/DOUBLE LOCKING WARNING	**Görsel**/Visual
KİLİTLEME/LOCKING	**Mikro elektronik motor ile**/With micro electronic motor
OPSİYONEL AÇILIŞ/OPTIONAL UNLOCKING	**Mekanik anahtar ile**/With mechanical key
TANIMSIZ KART UYARISI/UNREGISTERED CARD WARNING	**Sesli uyarı**/Audio

