# KARTLI KİLİTLER
CARD OPERATED LOCKS




KONAKLAMAYA
ESTETİK BİR YAKLAŞIM
AN AESTHETIC APPROACH
TO ACCOMMODATION

**KD040/90-704**

**MANDALLI SERİ-SATEN**
LATCHED SERIES-SATIN




**Mifare Teknolojisi/Otel Tipi**
Mifare Technology/Hotel Type

GİZLİ BAREL
HIDDEN CYLINDER



ELEKTRONİK
KİLİTLEME BUTONU
ELECTRONIC
LOCKING BUTTON



## **TEKNİK BİLGİLER** | TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | **KD040/90-704** |
|---|---|
| **SİSTEM/**SYSTEM | **Elektronik devre kartı NXP (PHILIPS) 936/**Electronic board NXP (PHILIPS) 936 |
| **BİLGİ AKTARIMI/**DATA TRANSFER | **Radyo sinyalleri ile/**With radio signals |
| **FİZİKSEL TEMAS/**PHYSICAL CONTACT | **Yok/**No |
| **BAKIM/**MAINTENANCE | **Gerektirmez/**No need |
| **SINIRLAMA/**LIMITATION | **Saat ve tarih sınırlaması yapılabilir/**Time and date can be limited |
| **ALARM FONKSİYONU/**ALARM FUNCTION | **Düşük voltaj/**Low voltage |
| **DÜŞÜK ENERJİ UYARISI/**LOW POWER WARNING | **Sesli/**Audio |
| **PİL ZAYIF UYARISI SONRASI AÇILIŞ**<br>OPENING AFTER LOW POWER WARNING | **Minimum 50 kez açma izni/**Audio alarm 50 times more opening afterwards |
| **AÇILIŞ ZAMANI/**UNLOCKING TIME | **Kart okutulduktan 1 saniye sonra**<br>1 second after card reading |
| **GÜVENLİK KODU SİSTEMİ/**SECURITY CODE SYSTEM | **3 seviyeli/**levels |
| **ZAMAN KONTROLÜ/**TIME CONTROL | **mcu RTC** |
| **KART TEKNOLOJİSİ/**CARD TECHNOLOGY | **MIFARE 1K S50 kart 13,56 MHz, kilitleme ve enerji tasarrufu için**<br>MIFARE 1K S50 card 13,56 MHz, for locking & energy savers |
| **KART STANDARDI/**CARD STANDARD | **ISO/IEC 14443 A** |
| **KART OKUMA HIZI/**CARD READING TIME/SPEED | **0,035 saniyeden daha az/**Less than 0.035 second |
| **KİLİT AÇIK KALMA ZAMANI/**MOTOR LOCKING TIME | **5 saniye/**5 second |
| **ÇALIŞMA SICAKLIĞI/**WORKING TEMPERATURE | **-15°C~+60°C** |
| **NEM ORANI/**HUMIDITY RATE | **15-95%RH** |
| **ÇALIŞMA FREKANSI/**WORKING FREQUENCY | **13.56MHz** |
| **ENERJİ/**POWER VOLTAGE | **DC4.5V-6V (4 adet 1,5 V alkalin pil ile)/**DC4.5V-6V (4 pieces 1,5 V AA alkaline batteries) |
| **GÜÇ SARFİYATI/**POWER WASTE | **Statik/**Static**<15 uA • Dinamik/**Dynamic**<120 mA** |
| **PİL KULLANM ÖMRÜ/**BATTERY LIFE | **4x1,5V AA alkalin pil ile kullanıma bağlı olarak ortalama 1 yıl**<br>4x1,5V AA alkaline batteries, (apprx. 1 year depending on usage) |
| **AĞIRLIK/**WEIGHT | **3,93 kg (35 mm iç kilit ve silindir ile)/**3,93 Kg (include 35 mm mortise and cylinder) |
| **KAPI KALINLIĞI/**DOOR THICKNESS | **45 mm-70 mm** |
| **KAPI SEREN GENİŞLİĞİ/**DOOR WIDTH | **Minimum 95 mm (iç kilide göre değişebilir)/**Minimum 95 mm (May change depending on mortise lock) |
| **KAYIT HAFIZASI/**RECORD MEMORY | **1000 adet el terminali ile/**1000 pieces by using hand terminal |
| **SÜREKLİ GEÇİŞ MODU/**CONSTANT PASSAGE MODE | **Var/**Yes |
| **ARKADAN KİLİTLEME UYARISI**<br>DOUBLE LOCKING WARNING | **Sesli & Görsel/**Audio & Visual |
| **UYGULANABİLEN KİLİTLER/**APPLICABLE MORT | **Opsiyonel (silindirli gömme kilit)/**Optional (cylinder mortise lock) |
| **KİLİTLEME/**LOCKING | **Mikro elektronik motor ile/**With micro electronic motor |
| **OPSİYONEL AÇILIŞ/**OPTIONAL UNLOCKING | **Mekanik anahtar ile/**With mechanical key |
| **TANIMSIZ KART UYARISI**<br>UNREGISTERED CARD WARNING | **Sesli uyarı/**Audio |







