KD040/90-635

YENİ MODERN SERİ-PASLANMAZ

NEW MODERN SERIES-STAINLESS



Kompakt Tasarım
Compact Design

Mifare Kart Teknolojisi
Mifare Card Technology

Işıklı ve Sesli Uyarı
Light and Sound Warning

Zorlamalara Karşı Koruma
Protection Against Use of Force

1000 Kayıt Tutma
1000 Recording

Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body

Gizli Barel
Hidden Cylinder

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KD040/90-635
MALZEME MATERIAL	**Paslanmaz malzeme 304** Stainless steel material 304
SİSTEM SYSTEM	**Elektronik devre kartı STM8L** Electronic board STM8L
BİLGİ AKTARIMI DATA TRANSFER	**Radyo sinyalleri ile** With radio signals
FİZİKSEL TEMAS PHYSICAL CONTACT	**Yok** No
BAKIM MAINTENANCE	**Gerektirmez** No need
SINIRLAMA LIMITATION	**Saat ve tarih sınırlaması yapılabilir** Time and date can be limited
ALARM FONKSİYONU ALARM FUNCTION	**Düşük voltaj, kapı kapanmadığı zaman** Low voltage, improperly closed door
DÜŞÜK ENERJİ UYARISI LOW POWER WARNING	**Sesli ve ışıklı uyarı** Audio visual alarm
PİL ZAYIF UYARISI SONRASI AÇILIŞ OPENING AFTER LOW POWER WARNING	**Minimum 50 kez açma izni** Audio alarm 50 times more opening afterwards
AÇILIŞ ZAMANI UNLOCKING TIME	**Kart okutulduktan 5 saniye sonra** 5 second after card reading
GÜVENLİK KODU SİSTEMİ SECURITY CODE SYSTEM	**3 seviyeli**/levels
ZAMAN KONTROLÜ TIME CONTROL	**Gerçek zamanlı, NPX PCF85 163 çip** With real with NPX PCF85 163
KART TEKNOLOJİSİ CARD TECHNOLOGY	**MIFARE 1K S50 kart 13,56 MHz, Kilitleme & Enerji tasarrufu için** MIFARE 1K S50 card 13,56 MHz, for locking & energy savers
KART STANDARDI CARD STANDARD	**ISO/IEC 14443 A**
KART OKUMA HIZI CARD READING TIME/SPEED	**0,5 saniyeden az** Less than 1 second
KİLİT AÇIK KALMA ZAMANI MOTOR LOCKING TIME	**5 saniye** 5 second
ÇALIŞMA SICAKLIĞI WORKING TEMPERATURE	**-10°C~+60°C**
NEM ORANI HUMIDITY RATE	**15-85%RH**
ÇALIŞMA FREKANSI WORKING FREQUENCY	**13.56MHz**
ENERJİ POWER VOLTAGE	**DC4,8V-6,5V; 4 Adet 1,5V LR6alkaline pil** DC4,8V-6,5V; 4 pieces 1,5V LR6 alkaline batteries)
GÜÇ SARFİYATI POWER WASTE	**Statik<30 uA • Dinamik** Dynamic<120 mA
PİL KULLANM ÖMRÜ BATTERY LIFE	**4x1,5V AA alkalin pil ile kullanıma bağlı olarak ortalama 1 yıl** 4x1,5V AA alkaline batteries (apprx. 1 year depending on usage)
AĞIRLIK WEIGHT	**3,1 kg (iç kilit ve silindir ile)** 3,1 kg (include mortise and cylinder)
KAPI KALINLIĞI DOOR THICKNESS	**38 mm-75 mm**
KAPI SEREN GENİŞLİĞİ DOOR WIDTH	**Minimum 115 mm**
KAYIT HAFIZASI RECORD MEMORY	**1000 adet el terminali ile** 1000 pieces by using hand terminal
SÜREKLİ GEÇİŞ MODU CONSTANT PASSAGE MODE	**Var** Yes
ARKADAN KİLİTLEME UYARISI DOUBLE LOCKING WARNING	**Sesli & Görsel** Audio & Visual
KİLİTLEME LOCKING	**Mikro elektronik motor ile** With micro electronic motor
OPSİYONEL AÇILIŞ OPTIONAL UNLOCKING	**Mekanik anahtar ile** With mechanical key
TANIMSIZ KART UYARISI UNREGISTERED CARD WARNING	**Sesli** Audio





