GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ
ACCESS CONTROL UNIT





Kumanda/ *Infrared remote control*



EM Kart/ *EM Card*

KD050/10-350 - EM KARTLI
GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ
ACCESS CONTROL UNITS

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KD050/10-350
SİSTEM/*SYSTEM*	**10.000 kart kullanım kapasitesi, kart veya damla anahtar ile kullanım imkanı**/ *10.000 card user capacity, opening by card or keytag*
KULLANICI KART KAYIT İŞLEMİ/*USER CARD REGISTRATION*	**Infrared kumanda ile**/*Using by a remote control unit*
KORUMA SINIFI/*PROTECTION GRADE*	**Suya ve toza karşı koruma IP68 sertifikalı**/*IP68 certified-Water & Dust resistant*
ÇALIŞMA VOLTAJI/*WORKING VOLTAGE*	12-24 V DC
ÇALIŞMA FREKANSI/*WORKING FREQUENCY*	**125 KHz EM kart**/*125 KHz EM card*
KART OKUMA UZAKLIĞI/*CARD READING DISTANCE*	2 - 4 cm
KAPI RÖLE AÇILIŞ SÜRESİ/*DOOR RELAY TIME*	**0 ~ 99s ayarlanabilir**/*0 ~ 99s adjustable*
ÇALIŞMA AKIMI/*WORKING CURRENT*	**<100 mA (elektrikli kilit hariç)**/*<100 mA (except electrical door opener)*
ÇALIŞMA SICAKLIĞI/*WORKING TEMPERATURE*	-20°C~60°C
BAĞLANABİLEN CİHAZLAR/*COMPATIBLE DEVICES*	**Tirajlı Kilit, Elektromanyetik Kilit, Bas Aç, Sürgülü Kilit**/ *Electrical Rim Lock, Electromagnetic Lock, Electrical Door Opener, Deadbolt Lock*