DİJİTAL ŞİFRELİ KASALAR
DIJITAL COMBINATION SAFE



KD060/30-110

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

İç Ölçüler	D 209 x E 294 x Y 163 mm
Dış Ölçüler	D 270 x E 300 x Y 169 mm
Net/Brüt Ağırlık	7,6 / 8,3 kg
Enerji Beslemesi	4 AA alkaline pil
Çalışma Voltajı	DC 4.2V° ± 0.2V
Statik Akım	≤ 30uA
Dinamik Akım	≤ 400mA
Çalışma Sıcaklığı	0° C ~ 55° C
Çalışma Nem Oranı	20% ~ 93% ± 2RH

Internal Dimensions	D 209 x W 294 x H 163 mm
Outside Dimensions	D 270 x W 300 x H 169 mm
Net/Gross Weight	7,6 / 8,3 kg
Power Supply	4 AA alkaline batteries
Alarm Voltage	DC 4.2V° ± 0.2V
Static Current	≤ 30uA
Dynamic Current	≤ 400mA
Working Temperature	0° C ~ 55° C
Working Humidity	20% ~ 93% ± 2RH

GENEL ÖZELLİKLER | GENERAL SPECIFICATIONS

- 1-9 rakamlı tek kullanımlık şifre özelliği
- 1-9 rakamlı master şifre özelliği
- Pil bitmesi durumunda harici el terminali ile açılış
- Mekanik anahtar ile açılış
- Duvara ve/veya yere montaj
- Son 300 açılış kaydının harici El Terminali ile alınabilmesi

- 1-9 digit one time code
- 1-9 digit master code
- Open with external hand terminal in case of flat batteries
- Override mechanical lock
- Assembled to wall or ground
- Audit trail latest 300 entry records by Hand Terminal

OPSİYONEL EL TERMİNALİ ÜNİTESİ| OPTIONAL HAND TERMINAL

- Elektronik anahtar
- Son 300 açılış kaydının alınabilmesi ve aktarılabilmesi

- As the electronic override key
- Read & export safe's last 300 opening records

KULLANIM ŞEKİLLERİ | OPERATIONAL METHODS

- Tek kullanımlık şifre
- Master şifre ile
- Mekanik anahtar ile
- El terminali ile açılış

- By one time code
- By master code
- By override mechanical lock
- By hand terminal

LED'Lİ AYDINLATMA
LED LIGHTING



EL TERMİNALİ (OPSİYONEL)
HANDSET DEVICE (OPTIONAL)



MEKANİK ANAHTAR İLE AÇILIŞ
OPENS WITH MECHANICAL KEY

